

KÁRELHÁRÍTÁSI TERV

a

KAPOSVÁR, Nádasdi utca ÉPÍTÉSI HULLADÉK FELDOLGOZÓ és LERAKÓ TELEP

engedélyezési terveihöz

| | |
|--|-----|
| <i>KÁRELHÁRÍTÁSI TERV</i> | 97 |
| 1./ <i>Általában</i> | 97 |
| 2./ <i>Üzemzavar megelőzése</i> | 97 |
| 3./ <i>A környezetet veszélyeztető üzemzavarok</i> | 97 |
| 3.1./ <i>Illetéktelen behatolás, bűncselekmény elleni védelem</i> | 97 |
| 3.11./ <i>A védelem tárgyi és személyi feltételei</i> | 97 |
| 3.2./ <i>Tűz keletkezésének megakadályozása</i> | 97 |
| 3.3./ <i>Súlyos balesetek bekövetkezésének megelőzése</i> | 98 |
| 3.4./ <i>Az üzemeltetést szolgáló berendezések műszaki meghibásodásának megelőzése</i> | 98 |
| 3.5./ <i>A hasznosító-törmeléklerakó műszaki védelmének sérülése</i> | 99 |
| 3.6./ <i>A törmelék átvételi és ürítési szabályainak megsértése</i> | 99 |
| 4./ <i>Elemi csapás elleni védelem</i> | 99 |
| 4.1./ <i>Villámcsapás, elektrosztatikus feltöltődés megelőzése</i> | 99 |
| 4.11./ <i>Villámcsapás</i> | 99 |
| 4.12./ <i>Elektrosztatikus feltöltődés</i> | 99 |
| 4.2./ <i>Szél hatásának csökkentése</i> | 99 |
| 4.21./ <i>Véderdősáv</i> | 99 |
| 4.22./ <i>Kiporzás megelőzése</i> | 99 |
| 4.3./ <i>Nagycsapadék elleni védelem</i> | 99 |
| 5./ <i>Üzemzavar, vagy elemi csapás elleni védekezés rendje, károk elhárítása</i> | 100 |
| 5.1./ <i>Személyi hatáskörök, felelőségek</i> | 100 |
| 5.11./ <i>Az üzemeltető vezetője</i> | 100 |
| 5.12./ <i>Az üzemeltető műszaki vezetője</i> | 100 |
| 5.13./ <i>Az üzemeltető gazdasági vezetője</i> | 100 |
| 5.14./ <i>Az üzemeltető rendészeti vezetője</i> | 100 |
| 5.15./ <i>A hasznosító-törmeléklerakó telepvezetője</i> | 100 |
| 5.16./ <i>A törmeléklerakó közvetlen munkahelyi irányítója (térmeister)</i> | 101 |
| 5.17./ <i>A törmeléklerakó tűzvédelmi megbízottja</i> | 101 |
| 5.2./ <i>Őrző-védő szolgáltató szervezet</i> | 101 |
| 5.21./ <i>Az őrzés – védelemmel megbízott szolgáltató szervezet felelőssége kiterjed</i> : 101 | |
| 5.22./ <i>Jogosult</i> | 101 |
| 5.3./ <i>Illetéktelen behatolás, bűncselekmény</i> | 101 |
| 5.31./ <i>A rendészeti feladatokkal megbízottak kötelességei</i> | 101 |
| 5.32./ <i>Az őrző – védő szolgálat szolgálat ideje alatt kötelességei</i> | 101 |
| 5.4./ <i>Tűz bekövetkezése</i> | 102 |
| 5.41./ <i>A munkavállalók tűzjelzéssel, riasztással kapcsolatos feladatai</i> | 102 |
| 5.42./ <i>A munkavállalók feladatai tüzeset, káreset bekövetkezésekor</i> | 102 |
| 5.43./ <i>Tűzriadó terv</i> | 102 |
| 5.5./ <i>Munkabaleset</i> | 103 |
| 5.51./ <i>Súlyos munkabaleset</i> | 103 |
| 5.6./ <i>Az üzemeltetést szolgáló berendezések meghibásodása</i> | 104 |
| 5.7./ <i>A törmelékek fogadási és leürítési szabályok megsértése</i> | 104 |

KÁRELHÁRÍTÁSI TERV

1./ Általában

A 21 /1999. (VII. 22.) KHVM-KöM együttes rendelet Vegyes és záró rendelkezések 5.§.(1) előírása szerint a vízforgalmi adatoktól függetlenül e rendelet 2. számú mellékletének b.) tevékenységek pontja a szilárd kommunális hulladéklerakók üzemeltetéséhez kötelezővé teszi a vízminőségi kárelhárítási terv készítését.

A kárelhárítási tervnek tartalmaznia kell az esetleges üzemzavarokból, továbbá a rendkívüli külső hatásokból eredő környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve a bekövetkező károk elhárításához szükséges intézkedéseket, a felhasználható anyagokat és felszereléseket, valamint a védekezés rendjét.

2./ Üzemzavar megelőzése

A hasznosító-törmeléklerakó üzemeltetése szempontjából környezetet veszélyeztető üzemzavarnak minősül:

- illetéktelen behatolás, bűncselekmény,
- tűz keletkezése,
- súlyos balesetek bekövetkezése,
- az üzemeltetést szolgáló berendezések meghibásodása,
- a törmeléklerakó műszaki védelmének sérülése,
- a törmelék átvételi és ürítési szabályok megsértése.

3./ A környezetet veszélyeztető üzemzavarok

3.1./ Illetéktelen behatolás, bűncselekmény elleni védelem

3.1.1./ A védelem tárgyi és személyi feltételei:

- A biztonságos üzemeltetés és illetéktelen behatolás (esetlegesen vadon élő állatok) bejutása elleni védelem érdekében szakmai ismeretekkel és gyakorlattal rendelkező őrző – védő szolgáltató szervezetet szükséges megbízni.
- A terület 24 órás őrzés – védelme, esetleg kutyával szükséges.
- A törmeléklerakót körül kell keríteni, a bevezető út melletti Keleti oldal kivételével vadvédelmi kerítés építendő és szögesdrót felső lezárással kell ellátni.
- A kerítésen 50 méterenként:
„TÖRMELÉKLERAKÓ; IDEGENEKNEK BELÉPNI TILOS” feliratú táblát kell elhelyezni.
- A lerakót zárható kapuval kell ellátni.
- A látogatók részére védőfelszereléseket kell biztosítani.

3.2./ Tűz keletkezésének megakadályozása:

A tűz keletkezésének megakadályozásával foglalkozó résznek tartalmaznia kell:

- A tevékenység általános szabályait.
- Tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó általános előírásokat.
- Dohányzásra vonatkozó előírásokat.
- Tüzelő- és fűtőberendezésekre vonatkozó előírásokat.
- Világító- és villamos berendezésekre vonatkozó előírásokat.
- Tűzjelzésre és a tűz oltására, tűzoltó készülékek, felszerelések elhelyezésére vonatkozó előírásokat.
- Tűzoltást szolgáló létesítmények leírását.
- Járművekre, gépekre vonatkozó előírásokat.

Építési hulladék feldolgozó és lerakó
5. KÁRELHÁRÍTÁSI TERV

-

3.3./ Súlyos balesetek bekövetkezésének megelőzése:

A súlyos balesetek bekövetkezésének megelőzésével foglalkozó résznek tartalmaznia kell:

- A munkavállalás egészségügyi feltételeit a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint.
- Időszakos orvosi vizsgálatok rendjét.
- Nők és fiatalok számára vonatkozó előírások az 54/1997. (XII. 20.) NM rendelet szerint.
- Egyéni védőeszközök biztosítása.
- Magatartási szabályokat.
- A munkahelyekre vonatkozó szabályokat.
- A munkafolyamatra vonatkozó szabályokat.
- Villamos berendezések felülvizsgálatának rendjét.
- Gépi berendezések, eszközök felülvizsgálatát az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 1. sz. melléklete szerint,
- Villamos üzemű készülékek érintésvédelmi felülvizsgálatának rendjét az MSZ 172/1-86. M:1989. előírásai alapján.

3.4./ Az üzemeltetést szolgáló berendezések műszaki meghibásodásának megelőzése

Ebben a részben a hasznosító-törmeléklerakó kiviteli, illetve megvalósulási tervei alapján felsorolni szükséges a hasznosító-törmeléklerakó valamennyi létesítményét és az üzemeltetés szempontjából releváns meghibásodási forrásokat, valamint ennek megelőzésére vonatkozó intézkedéseket, karbantartási tervet:

| SOR-SZÁM | HASZNOSÍTÓ-TÖRMELEKLERAKÓ LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE | RELEVÁNS MEGHIBÁSODÁSOK |
|----------|---|--|
| 1. | Bevezető aszfalt út | Burkolat leszakadás |
| 2. | NA 100 mm Ivóvíznyomó vezeték | |
| 3. | Vizbekötés vízóraaknával | Csőtörés |
| 4. | NA 3/4"-os Udvartéri vízvezeték kerti csappal | |
| 5. | 7,50 m nyílású be és kijárat kapu | Kaputartó Oszlopok hibái |
| 6. | Szociális épület (konténer) WC-vel és kézmosóval | |
| 7. | Zárt szennyvíztároló, 6,0 m gravitációs csatornával | Tárolóból eltűnik a szennyvíz |
| 8. | Feldolgozó, újrahasznosító terület (beton burkolással) SEPURATOR típusú homok-olajfogó műtárgy 50 l/sec | Burkolat leszakadás |
| 9. | kapacitással, NA300 KG-PVC gravitációs tisztított vízelvezető csatornával, ellenőrző aknával | Tartályokból eltűnik a szennyvíz, vagy nem is érkezik be a műtárgyba |
| 10. | Szennyezett csapadékok NA300 KG-PVC gravitációs csatornája - CSo jelű - tisztító aknákkal, 3 db rácsos homokfogó műtárggyal | A szennyezett víz nem érkezik be a tisztító műtárgyba; Homokfogó műtárgyak feliszapolódtak |
| 11. | Csurgalék gyűjtő drain rendszer (30 cm kavicságy + NA 100 réselt LPE cső, draineik jele D) | A csurgalék víz nem érkezik be a csurgaléktároló, szigetelt földmedencébe |
| 12. | CS jelű Csurgalékvíz csatorna NA200 KPE csövekből 2 db tisztító-ellenőrző aknával) | |
| 13. | Csurgalékvíz gyűjtő szigetelt földmedence) vízszintjelző oszloppal és tűzoltó csatlakozással | A szigetelt földmedencéből eltűnik a csurgalék víz |
| 14. | Telepi belső út 3,00 m széles burkolattal | Burkolat leszakadás |
| 15. | Betoncső átvezetők NA40 – NA60 cm méretű csövekből | Cső feliszapolódás |
| 16. | Udvartéri burkolt árkok Északi,-Déli,-és útárkok | |
| 17. | Telepi bevezető út burkolt árcai és bevezetés a befogadó Nádassdi patakba | Lefolyást akadályozó burkolat károk |
| 18. | Szigetelt építési törmelék lerakó: $V_I = 30\,000\text{ m}^3$ $V_{II} = 16\,000\text{ m}^3$ | Támasztó rézsűk szakadása Lerakott törmelék megcsúszása Szigetelő réteg sérülése |

| | | |
|-----|--|--|
| 19. | Hídmérleg 40 tonna méréshatárig | Alépitmény sérülés |
| 20. | Kőtörőgép aszfaltozott vb. térburkolata | Burkolat leszakadás |
| 21. | VB oszlopos, drótfonatos kerítés, vadvédelmi hálóval | |
| 22. | Újrahasznosításra kész anyagok tárolója | Térelhatároló elemek stabilitási problémái |
| 23. | Védő fasor | |

3.5./ A hasznosító-törmeléklerakó műszaki védelmének sérülése

A műszaki védelem sérülésének megelőzésére az üzemeltetőnek olyan beszállítási, lerakási technológiát kell alkalmazni, hogy ennek sérülése kizárható legyen. A technológiát az üzemi tervben rögzíteni kell.

3.6./ A törmelék átvételi és ürítési szabályainak megsértése

A törmelék átvételét és ürítési szabályait szintén az üzemi tervben kell rögzíteni. Itt kell előírni a hasznosító-törmeléklerakón belüli forgalmi rendet.

4./ Elemi csapás elleni védelem

A hasznosító-törmeléklerakó üzemeltetése szempontjából elemi csapásnak tekinthető:

- villámcsapás,
- szélvihar,
- nagycsapadék.

4.1./ Villámcsapás, elektrosztatikus feltöltődés megelőzése

4.11./ Villámcsapás:

Az épületek és egyéb építmények villámvédelmét, villámhárítók műszaki követelményeit kötelező érvényű előírások szabályozzák:

- Országos Tűzvédelmi Szabályzat,
- Országos Építésügyi Szabályzat,
- Nemzeti Szabvány – MSZ 274,

4.12./ Elektrosztatikus feltöltődés:

A feltöltődés veszélyes méretű felhalmozódása elleni védekezés módjai:

- vezető testek (anyagok) földelése,
- szigetelőknél a feltöltődés sebességének csökkentése és feltöltődésük levezetésének gyorsítása.

4.2./ Szél hatásának csökkentése

4.21./ Véderdősáv:

- lépcsőzetes véderdősáv telepítése a törmeléklerakó körül,
- törmelékfogó háló telepítése.

4.22./ Kiporzás megelőzése:

A kiporzás elleni védelemre az ÜZEMELTETÉSI TERV leírtakat is figyelembe kell venni.

4.3./ Nagycsapadék elleni védelem

Megfelelően méretezett csapadékvíz gyűjtő elvezető rendszer kiépítése.

5./ Üzemzavar, vagy elemi csapás elleni védekezés rendje, károk elhárítása

5.1./ Személyi hatáskörök, felelőségek

5.11./ Az üzemeltető vezetője

Joga és feladata a hasznosító-törmeléklerakó üzemeltetésével kapcsolatos szabályzatok, utasítások elkészítésének irányítása, jóváhagyása, valamint az ezekben foglaltak általános felügyelete. Így:

- Az Üzemeltetési Utasítás,
- A Tűzvédelmi Szabályzat,
- A Munkavédelmi Szabályzat,
- A Rendészeti Szabályzat,
- Az Őrzés – védelmi Szabályzat,
- A környezeti hatóságok ellenőrzésére szolgáló Monitoring rendszer Üzemeltetési utasítás előírásainak betartatása, illetőleg az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

5.12./ Az üzemeltető műszaki vezetője

- Feladata a hasznosító-törmeléklerakó üzemeltetésére vonatkozó szabályzatok, utasítások elkészítése / elkészíttetése, ezeknek a vezetőhöz való előterjesztése.
- A jóváhagyott szabályzatokban, utasításokban foglaltak érvényesítése.

5.13./ Az üzemeltető gazdasági vezetője

Biztosítja és ellenőrzi a hasznosító-törmeléklerakó működtetéséhez szükséges anyagi és tárgyi feltételek meglétét.

5.14./ Az üzemeltető rendészeti vezetője

- A rendészet vezetője – feladatainak teljesítése érdekében – jogosult: a hasznosító-törmeléklerakó létesítményeinek területére – az üzemeltető Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint – belépni, ott a szükséges intézkedéseket megtenni, a hasznosító-törmeléklerakó üzemeltetésével kapcsolatban bárkitől felvilágosítást, vagy véleményt kérni, indokolt esetben jegyzőkönyvi meghallgatást végezni, illetőleg iratokat vizsgálat céljából átvenni, a visszaélésre utaló adatok alapján – az üzemeltető vezetője hozzájárulásával – vizsgálatot folytatni, illetve a vizsgálatban részt venni, a jogsértések megelőzésére, illetőleg fegyelmi eljárás lefolytatására javaslatot tenni, a hasznosító-törmeléklerakó területére belépő és annak területén tartózkodó személyeket igazoltatni, az illetéktelen, az ittas vagy bódult állapotban lévő személy belépését megakadályozni, őt onnan eltávolítani, szeszital fogyasztásának megállapítására alkohol szondát alkalmazni. járművet, menetrakományt, illetve szállítási okmányt ellenőrizni, átvizsgálni.
- A rendészeti vezető, illetve a rendészeti feladatokkal megbízottak kötelesek gondoskodni a munkavállalók személyi tulajdonának védelméről.

5.15./ A hasznosító-törmeléklerakó telepvezetője

- Irányítja a hasznosító-törmeléklerakó üzemeltetését.
- Felügyeli az üzemeltetéssel kapcsolatos szabályzatok, utasítások betartását.
- A hasznosító-törmeléklerakó területén ellenőrzésre jogosultak által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedik, illetőleg intézkedést kezdeményez.

-

5.16./ A törmeléklerakó közvetlen munkahelyi irányítója (termester)

A munkavégzés teljes időtartama alatt rendet és fegyelmet tart az irányítása alá tartozó munkavállalók között, irányítja és ellenőrzi az ürítést és a törmeléklerakást.

5.17./ A törmeléklerakó tűzvédelmi megbízottja

- Munkaterületein figyelemmel kíséri és ellenőrzi a megelőző tűzvédelmi előírások megtartását (oktatások, biztonsági felülvizsgálatok, stb.),
- Tűzvédelmi hiányosságok esetén, annak megszüntetésére, az arra illetékesnél intézkedéseket kezdeményez,
- Napi munka megkezdése előtt ellenőrzi, hogy munkaterületén nem észlelhető-e tűzvédelmi szabálytalanság,
- Munkavégzés befejezése után ellenőrzi a munkaterületet, szabálytalanság észlelése esetén a szükséges intézkedéseket megteszi,
- Munkaszüneti napok előtt fokozott gondossággal ellenőrzi a munkaterületet.

5.2./ Őrző-védő szolgáltató szervezet

5.21./ Az őrzés – védelemmel megbízott szolgáltató szervezet felelőssége kiterjed:

a hasznosító-törmeléklerakó teljes területére és létesítményeire, az élet és vagyonvédelemre, rendkívüli esemény esetén annak elhárítása iránti szükséges intézkedésekre (értesítés, riasztás) és védekezésre, az őrszolgálat ellenőrzése.

5.22./ Jogosult:

a hasznosító-törmeléklerakó területére belépő és annak területén tartózkodó személyeket igazoltatni, az illetéktelen, az ittas vagy bódult állapotban lévő személy belépését megakadályozni, őt onnan eltávolítani, szeszital fogyasztásának megállapítására alkohol szondát alkalmazni, járművet, menetkománnyt, illetve szállítások okmányt ellenőrizni, átvizsgálni.

5.3./ Illetéktelen behatolás, bűncselekmény

5.31./ A rendészeti feladatokkal megbízottak kötelességei

a jogsértő cselekményt elkövető személyt magatartásának abbahagyására felszólítani, bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt elfogni, és a rendőrség helyszínre érkezéséig visszatartani, az igazoltatás kivételével az előző pontban meghatározott esetben testi kényszert (megfogást, lefogást, eltávolítást, testi erővel cselekvésre vagy cselekvés abbahagyására kényszerítést) alkalmazni, bűncselekmény alapos gyanúja esetén az üzemeltető vezetője útján – ha az késsedelemmel járna közvetlenül – értesíteni az illetékes nyomozó hatóságot.

5.32./ Az őrző – védő szolgálat szolgálat ideje alatt kötelességei:

illetéktelen személyeknek, gépjárműveknek a törmeléklerakó területére való bejutását illetve az ott tartózkodását megakadályozni, a törmeléklerakó tulajdonosa elleni, vagy a személyi épségét veszélyeztető külső beavatkozási kísérlet esetén annak megakadályozása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, illetőleg a rendőrséget riasztani, az üzemeltető műszaki vezetőjét és rendészeti vezetőjét, valamint az őrző – védő szolgálat illetékesét értesíteni,

rendkívüli esemény (tűz, baleset) bekövetkezésekor a minimálisan elvárható elhárító intézkedéseket (riasztás, értesítés) megtenni.

a jogsértő cselekményt elkövető személyt magatartásának abbahagyására felszólítani, bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt elfogni és a rendőrség helyszínre érkezéséig visszatartani,

az igazoltatás kivételével az előző pontban meghatározott esetben testi kényszert (megfogást, lefogást, eltávolítást, testi erővel cselekvésre vagy cselekvés abbahagyására kényszerítést) alkalmazni,

bűncselekmény alapos gyanúja esetén az üzemeltető vezetője útján – ha az késsedelemmel járna közvetlenül – értesíteni az illetékes nyomozó hatóságot.

5.4./ Tűz bekövetkezése

5.41./ *A munkavállalók tűzjelzéssel, riasztással kapcsolatos feladatai*

- Aki a hasznosító-törmeléklerakó területén tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelenteni a tűzoltóságnak, a mentőszolgálatnak, az illetékes polgári védelmi szervezetnek.

- A jelentésnek tartalmazni kell:

a tüzeset pontos helyét, címét,
mi ég, milyen a tűz terjedelme,
mi van veszélyben, emberélet van-e veszélyeztetve,
bejelentő nevét, telefonszámát,
megtett intézkedéseket.

- A tüzet, vagy annak veszélyét észlelő munkavállaló kötelessége a jelentés megtétele mellett, a veszélyeztetett területen tartózkodó személyek riasztása, valamint a törmeléklerakó vezető beosztású munkavállalóinak értesítése.

- A riasztás módja:

hatóságok felé telefonon,
terület riasztása tűzjelzéssel telefonon, illetve élszóval, egyéb eszközökkel.

- A jelentés, riasztás lehetőségét a törmeléklerakó területén biztosítani kell. A telefonkészülékek mellett, jól láthatóan a tűzoltóság hívószámát fel kell tüntetni.

- Tűz esetén a törmeléklerakó területén minden munkavállaló köteles a tűz oltásában, a mentésben tevékenyen részt venni, a kapott utasításokat haladéktalanul végrehajtani.

- Elektromos tüzet vízzel oltani tilos!!!

- Elektromos jellegű tűz esetén az érintett terület, vagy berendezés, stb. áramtalanítását el kell végezni.

5.42./ *A munkavállalók feladatai tüzeset, káreset bekövetkezésekor*

- a bekövetkezett tüzeset, káreset haladéktalan jelzése (tűzoltóság, illetve munkahelyi vezetők felé), tűzoltóság fogadása.

- területen tartózkodók riasztása, rendfenntartás,

- tűzvédelmi készülékek, berendezések kezelése, technológiai folyamatok leállítása, áramtalanítás,

- tűzoltás, műszaki mentés megkezdése,

- közlekedési, felvonulási utak biztosítása,

- tüzeset helyszínére vonatkozó információk összegyűjtése, átadása,

5.43./ *Tűzriadó terv*

A hasznosító-törmeléklerakó területén aki tüzet észlel, annak a Tűzriadó terv szerint kell eljárnia

5.5./ Munkabaleset

- az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendeletben meghatározott munkabalesetek kivizsgálását a műszaki vezető vezetésével bizottság vizsgálja ki.
- A bizottság tagjai: munkavédelmi megbízott, a sérült munkahelyének felügyeletét ellátó vezető, az érdekképviseleti szerv képviselője, valamint a munkavédelmi szolgáltató szervezet képviselője.
- A munkabalesetek kivizsgálásának elsődleges célja a baleseti okok pontos meghatározása, melyek ismeretében intézkedések tehetők a hasonló balesetek megelőzése érdekében.
- A munkabaleset kivizsgálása során a jegyzőkönyv(ek)ben kell rögzíteni a sérültnek, az eset tanúinak, szükség szerint más személyeknek a nyilatkozatait.
- Szükség szerint hiteles feljegyzésben, vagy egyéb más módon kell rögzíteni a balesettel összefüggésbe hozható körülményeket (pl. elcsúszásos úti baleset esetén a hőmérsékletre, kérdéses útszakasz minőségére vonatkozó adatok).
- A munkabaleset kivizsgálását célszerűen úgy kell irányítani, hogy a hivatkozott rendelet szerinti „Munkabaleseti jegyzőkönyv” valamennyi rovata egyértelműen kitölthető legyen.
- A fenti jegyzőkönyv kitöltése, továbbítása, a rendelet szerinti nyilvántartás vezetése, a kártérítési ügyek intézése a munkavédelmi szolgáltató szervezet, a munkavédelmi megbízott, illetve további személyek (jogász, gazdasági vezető, műszaki vezető), illetve bizottság feladata.
- A törmeléklerakó telepvezetőjénél Baleseti Napló-t kell vezetni, melybe a munkahelyen keletkezett legkisebb sérülést is be kell jegyezni.
- A munkabaleset kivizsgálása során nyert adatok birtokában a bizottság vezetője adja ki a hasonló balesetek megelőzése érdekében szükséges intézkedéseket, a határidő és a felelősök meghatározásával.

5.51./ Súlyos munkabaleset

- A súlyos munkabaleseteket a következő szervezeteknek kell bejelenteni:
az üzemeltetőt,
a baleset helyszíne szerinti illetékes városi (megyei) rendőr-főkapitányság,
villamosság, gázpalack, nyomástartó edény, kazán okozta baleset esetén Állami Energetikai és Energia Biztonságtechnikai Felügyelet
PB gáz okozta baleset esetén Állami Energetikai és Energia Biztonságtechnikai Felügyelet és Bányakapitányság.
- A bejelentést távbeszélőn, vagy telefaxon azonnal le kell adni, 24 órán belül pedig – a további ismertté vált adatokkal együtt – írásban meg kell ismételni.
- A bejelentésnek a következőket kell tartalmaznia:
a munkáltató megnevezése, címe,
a jelentés időpontja,
a jelentést adó neve, munkahelye, beosztása, telefonszáma,
a sérült(ek) neve, lakcíme, munkaköre (beosztása), családi állapota, kiskorú gyermekeinek száma,
a munkabaleset minősítése,
a baleseti esemény rövid ismertetése,
a baleseti helyszín megnevezése,
a munkabaleset bekövetkezésének időpontja,
az elhárítás, mentés érdekében tett intézkedések.

Építési hulladék feldolgozó és lerakó
5. KÁRELHÁRÍTÁSI TERV

5.6./ Az üzemeltetést szolgáló berendezések meghibásodása

A hasznosító-törméléklerakó üzemeltetését szolgáló berendezések, illetőleg a környezetkárosítást megakadályozó műszaki védelem karbantartására és javítására vonatkozó előírásokat az üzemi tervnek kell tartalmaznia.

5.7./ A törmelékek fogadási és leürítési szabályok megsértése

A törmelékek fogadására és leürítésére vonatkozó szabályok megsértése esetén a teendőket az üzemi terv részletezi.

Kaposvár, 2004. szeptember

Kőszeghy Györgyné
tervező