

HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Megjegyzések:


A megadott méretek névleges méretek! A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!
 Méretek a helyszínen ellenőrizendők!
 Az eltakart szerkezetek feltárását követően a tervezett műszaki megoldások módosításának a jogát fenntartjuk!
 A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Alaprazi jel:

A-01

Megnevezés:	hőhidmentes alumínium szerkezetű ablak, kifelé bukó hő és füstelvezető szárnyakkal, lásd tűzvédelmi tervfejezet alapján (javasolt típus: SOUCHIER OTF kifelé bukó, motoros szárnyal)
Névleges méret:	180/90
Falszerkezet:	25 cm falazat + 16 cm hőszigetelés
Tokszélesítő:	nincs
Tok, szárny:	hőhidmentes alumínium profil szürke színben
Vasalás:	rendszer vasalat - kifelé bukó, motorosan működtetve
Párkány/Küszöb:	kívül: 0,6 mm porszórt alu. lemez, szín: szürke belül: alu. porszórt lemez
Üvegezés:	2 rtg. 4-16-4 mm vtg. hőszigetelő üvegezés
Hőátbocsátási tényező:	teljes szerkezetnek max. 1.4 W/m²K
Rajzi jelölések:	Ü - üvegezett felület Fix - fix üvegezésű felület
Mennyiség:	4 db
Egyéb:	hő és füstelvezető rendszer nyílászáró, pontos vezérlés és szerkezet a tűzvédelmi tervfejezet alapján



Megjegyzések:

A megadott méretek névleges méretek! A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!
 Méretek a helyszínen ellenőrizendők!
 Az eltakart szerkezetek feltárását követően a tervezett műszaki megoldások módosításának a jogát fenntartjuk!
 A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Munka megnevezése:

**KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSI
TERVE**

Munka helyszíne:

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
 hrsz.: 4364/1


E-09 / 1. oldal

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Alaprazi jel:

A-02

Megnevezés:	műanyag szerkezetű ablak, kétrétegű hőszigetelő üvegezéssel, bukó szárnnyal
Névleges méret:	180/90
Falszerkezet:	25 cm falazat + 16 cm hőszigetelés
Tokszélesítő:	alul 50 mm-es Purenit vaktok elem
Tok, szárny:	hőhidmentes műanyag profil kívül szürke fóliával ellátva
Vasalás:	rendszervasalat - bukó
Párkány/Küszöb:	kívül: 0,6 mm porszórt alu. lemez, szín: fehér belül: műanyag
Üvegezés:	2 rtg. 4-16-4 mm vtg. hőszigetelő üvegezés
Hőátbocsátási tényező:	teljes szerkezetnek max. 1.15 W/m²K
Rajzi jelölések:	Ü - üvegezett felület Fix - fix üvegezésű felület
Mennyiség:	2 db
Egyéb:	



Megjegyzések:

A megadott méretek névleges méretek! A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!
 Méretek a helyszínen ellenőrizendők!
 Az eltakart szerkezetek feltárását követően a tervezett műszaki megoldások módosításának a jogát fenntartjuk!
 A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Munka megnevezése:

**KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSI
TERVE**

Munka helyszíne:

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
 hrsz.: 4364/1


E-09 / 2. oldal

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Alaprazi jel:

A-03

Megnevezés:	műanyag szerkezetű kétszárnyú ablak, kétrétegű hőszigetelő üvegezéssel, fix és bukó-nyíló szárnyal
Névleges méret:	287/90
Falszerkezet:	25 cm falazat + 16 cm hőszigetelés
Tokszélesítő:	alul 50 mm-es Purenit vaktok elem
Tok, szárny:	hőhídmentes műanyag profil szürke fóliázott kivitelben
Vasalás:	rendszervasalat - fix és bukó-nyíló
Párkány/Küszöb:	kívül: 0,6 mm porszórt alu. lemez, szín: fehér belül: műanyag
Üvegezés:	2 rtg. 4-16-4 mm vtg. hőszigetelő üvegezés
Hőátbocsátási tényező:	teljes szerkezetnek max. 1.15 W/m²K
Rajzi jelölések:	Ü - üvegezett felület Fix - fix üvegezésű felület
Mennyiség:	5 db
Egyéb:	



Megjegyzések:

A megadott méretek névleges méretek! A qvártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Az eltakart szerkezetek feltárását követően a tervezett műszaki megoldások módosításának a jogát fenntartjuk!

A tervtől eltérő kvártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyvét a terv módosítására be kell kérni !

Munka megnevezése:

KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSI TERVE

Munka helyszíne:

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.

hrsz.: 4364/1


E-09 / 3. oldal

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Alaprazi jel:

A-04

Megnevezés:	műanyag szerkezetű üvegezett kétszárnyú ajtó, félig fix üvegezésű, félig tömör felülvilágítóval
Névleges méret:	160/280
Falszerkezet:	25 cm falazat + 16 cm hőszigetelés
Tokszélesítő:	nincs
Tok, szárny:	hőhidmentes műanyag profil fehér színben
Vasalás:	rendszer vasalat - kétszárnyú nyíló
Párkány/Küszöb:	rendszer elem alu küszöbvel kialakítandó
Üvegezés:	2 rtg. 4-16-4 mm vtg. hőszigetelő üvegezés
Hőátbocsátási tényező:	teljes szerkezetnek max. 1.15 W/m²K
Rajzi jelölések:	Ü - üvegezett felület Fix - fix üvegezésű felület T - tömör felület
Mennyiség:	1 db
Egyéb:	alsó üvegmezők biztonsági fóliával ellátva menekülési útvonal, pánikzárral kialakítandó



Megjegyzések:

A megadott méretek névleges méretek! A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!
 Méretek a helyszínen ellenőrizendők!
 Az eltakart szerkezetek feltárását követően a tervezett műszaki megoldások módosításának a jogát fenntartjuk!
 A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Munka megnevezése:

**KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSI
TERVE**

Munka helyszíne:

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
 hrsz.: 4364/1


E-09 / 4. oldal

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Alaprazi jel:

A-05

Megnevezés:	műanyag szerkezetű egyszárnyú ablak, kétrétegű hőszigetelő üvegezéssel, bukó szárnyal
Névleges méret:	90/90
Falszerkezet:	25 cm falazat + 8 cm grafitos hőszigetelés
Tokszélesítő:	alul 50 mm-es Purenit vaktok elem
Tok, szárny:	hőhidmentes műanyag profil fehér színben
Vasalás:	rendszer vasalat - bukó
Párkány/Küszöb:	kívül: 0,6 mm porszórt alu. lemez, szín: fehér belül: műanyag
Üvegezés:	2 rtg. 4-16-4 mm vtg. hőszigetelő üvegezés
Hőátbocsátási tényező:	teljes szerkezetnek max. 1.15 W/m²K
Rajzi jelölések:	Ü - üvegezett felület
Mennyiség:	2 db
Egyéb:	biztonsági üvegezéssel



Megjegyzések:

A megadott méretek névleges méretek! A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!
 Méretek a helyszínen ellenőrizendők!
 Az eltakart szerkezetek feltárását követően a tervezett műszaki megoldások módosításának a jogát fenntartjuk!
 A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Munka megnevezése:

**KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSI
TERVE**

Munka helyszíne:

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
 hrsz.: 4364/1


E-09 / 5. oldal

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Alaprazi jel:

A-06

Megnevezés:	műanyag szerkezetű tömör egyszárnyú ajtó, felül lamellás bezellőzővel
Névleges méret:	90/270
Falszerkezet:	25 cm falazat + 16 cm hőszigetelés
Tokszélesítő:	nincs
Tok, szárny:	hőhidmentes műanyag profil fehér színben
Vasalás:	rendszervasalat - egyszárnyú nyíló
Párkány/Küszöb:	rendszerlem alu küszöbvel kialakítandó
Üvegezés:	nincs
Hőátbocsátási tényező:	teljes szerkezetnek max. 1.15 W/m²K
Rajzi jelölések:	T - tömör felület
Mennyiség:	1 db
Egyéb:	



Megjegyzések:

A megadott méretek névleges méretek! A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!
 Méretek a helyszínen ellenőrizendők!
 Az eltakart szerkezetek feltárását követően a tervezett műszaki megoldások módosításának a jogát fenntartjuk!
 A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Munka megnevezése:

**KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSI
TERVE**

Munka helyszíne:

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
 hrsz.: 4364/1


E-09 / 6. oldal

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Alaprazi jel:

A-07

Megnevezés:	fa szerkezetű, kívülről alumínium burkolatú kiadó toló ablak
Névleges méret:	200/150
Falszerkezet:	új 10 cm gipszkarton falazat
Tokszélesítő:	nincs
Tok, szárny:	fa szerkezet alumínium burkolattal, színekód: RAL 9006
Vasalás:	rendszervasalat - toló
Párkány/Küszöb:	
Üvegezés:	nincs
Hőátbocsátási tényező:	
Rajzi jelölések:	T - tömör felület
Mennyiség:	1 db
Egyéb:	



Megjegyzések:

A megadott méretek névleges méretek! A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!
 Méretek a helyszínen ellenőrizendők!
 Az eltakart szerkezetek feltárását követően a tervezett műszaki megoldások módosításának a jogát fenntartjuk!
 A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Munka megnevezése:

**KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSI
TERVE**

Munka helyszíne:

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
 hrsz.: 4364/1


E-09 / 7. oldal

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Alaprazi jel:

A-08

Megnevezés:	hőhídmentes alumínium szerkezetű kétszárnyú nyíló ajtó, fix üvegezett felülvilágítóval, kétrétegű üvegezéssel (Schüco ADS 70.HI -vagy ezzel egyenértékű)
Névleges méret:	200/270
Falszerkezet:	új szendvicsszerkezetű falazat
Tokszélesítő:	nincs
Tok, szárny:	hőhídmentes alumínium profil szürke színben, színkód: RAL 9006
Vasalás:	rendszervasalat - kétszárnyú nyíló
Párkány/Küszöb:	rendszerelem sülyesztett küszöbbel kialakítandó
Üvegezés:	2 rtg. 4-16-4 mm vtg. hőszigetelő üvegezés
Hőátbocsátási tényező:	teljes szerkezetnek max. 1.45 W/m²K
Rajzi jelölések:	Ü - üvegezett felület Fix - fix üvegezésű felület
Mennyiség:	2 db
Egyéb:	ragasztott biztonsági üveggel menekülési útvonal, pánikzárral ellátandó. egvb kiegészítő és nyitó szerkezet lásd tűzvédelmi tervfejezet



Megjegyzések:

A megadott méretek névleges méretek! A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!
 Méretek a helyszínen ellenőrizendők!
 Az eltakart szerkezetek feltárását követően a tervezett műszaki megoldások módosításának a jogát fenntartjuk!
 A tervől eltérő kvartmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyt a terv módosítására be kell kérni !

Munka megnevezése:

KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSI TERVE

Munka helyszíne:

Munka helyszíne:
7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
Hrsz.: 4364/1

E-09 / 8. oldal


NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ		Alaprazi jel: A-09
Megnevezés:	korszerű, hőhidmentes alumínium függönyfal (Schüco FW 50+ -vagy egyenértékű), hőszigetelő üvegezéssel, kétszárnyú ajtókkal, egyszárnyú bukó-nyíló ablakokkal és fix üvegezett mezőkkel	
Névleges méret:	1568/620	
Falszerkezet:	meglévő, megmaradó szigetelendő falszerkezetek közé kerül beépítésre, lásd részlettervek	
Tokszélesítő:	nincs	
Tok, szárny:	Bejárati ajtó, ill. ajtó függönyfalban: SCHÜCO ADS70.HI (2 méretben 1 db 240/240, 2 db 180/240) kifelé nyíló, fokozott hőszigetelésű, hőhidmentes, alu. ajtó, színekód: RAL 9006 hőhidmentes alu. ablak függönyfalban, illetve falban (2-2 db -80/120, 85/120): SCHÜCO AWS70.HI fokozott hőszigetelésű Schüco 3 részes hengeres pánttal, járószárnyon rozsdamentes kilinccsel, automata emelkedő küszöbvel, 3 pontos biztonsági zárral, Dorma TS93 ajtócsukóval, pánikzárral kialakítandó hőhidmentes alu. profilal, nyíló rendszervasalattal, szálcsiszolt alumínium kilinccsel, színekód: RAL 9006	
Vasalás:	Lizéna: sajtolt alu profil statikai méretezés szerint, EPDM tömítéssel, statikai méretezés szerint Takaróprofil lizénán: 112 720 (15 mm) takaróprofilal, EPDM tömítéssel Osztóborda: sajtolt alu profil statikai méretezés szerint, EPDM tömítéssel, statikai méretezés szerint, körben 45 mm profilal Takaróprofil osztóbordán: 160 620 (12 mm) takaróprofilal, EPDM tömítéssel	
Párkány/Küszöb:	rendszerelem, süllyesztett küszöb - ajtóknál	
Üvegezés:	Üvegezés paraméterei Ug=1,0 W/m2K, melegperemes üveg, naptényező g=0,35%, alsó mezőkben 6-16-4.4 VSG, ajtók üvegezése: Ug=1,0 W/m2K, melegperemes üveggel, naptényező g=0,35%, javasolt rétegrend 6-16-4.4 VSG parapet részen 6ESG-16-6ESG parapet üveg, mögötte ásványgyapot hőszigeteléssel, és alumínium tálcával, Ucw=1,4 W/m2K (menekülő ajtókon rudas pánikzárral), beépítés függönyfalba csőrös tokprofilal rögzítés horganyzott acél elemekkel, rozsdamentes kötőelemekkel, belső EPDM párazárással, külső EPDM vízzárással, ablakok üvegezése: Üvegezés paraméterei Ug=1,0 W/m2K, melegperemes üveggel, naptényező g=0,35%, közötte ásványgyapot hőszigeteléssel. Külső és belső oldalon porszórt alumínium lemez takarással javasolt rétegrend 6-16-6, beépítés függönyfalba csőrös tokprofilal	
Hőátbocsátási tényező:	teljes szerkezetnek max. 1.4 W/m²K	
Rajzi jelölések:	Ü - üvegezett felület SZ - színezett felület Fix - fix üvegzésű felület	
Mennyiség:	1 db	
Egyéb:	2 db 180/240 - hő- és füstelvezető rendszer nyílászáró, pontos vezérlés és szerkezet a tűzvédelmi tervfejezet alapján, pánikzárral kialakítandó 240/240 - menekülési útvonal, pánikzárral kialakítandó, menekülési útvonalra való rozsdamentes kilinccsel, EN 1125 szerinti	
Munka megnevezése:	KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSI TERVE	Munka helyszíne: 7400 Kaposvár, Arany János utca 97. hrs.: 4364/1
Megjegyzések: A megadott méretek névleges méretek! A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell! Méretek a helyszínen ellenőrizendők! Az eltakart szerkezetek feltárását követően a tervezett műszaki megoldások módosításának a jogát fenntartjuk! A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !		E-09 / 9. oldal

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Alaprazi jel:

A-10

Megnevezés:	hőhidas alumínium szerkezetű kétszárnyú nyíló ajtó, fix üvegezett oldal- és felülvilágítóval, kétrétegű üvegezéssel (Schüco ADS 65.NI -vagy ezzel egyenértékű)
Névleges méret:	420/295
Falszerkezet:	hőhidas alu. portálok
Tokszélesítő:	nincs
Tok, szárny:	hőhidas alumínium profil szürke színben, színekód: RAL 9006
Vasalás:	rendszer vasalat - kétszárnyú nyíló
Párkány/Küszöb:	rendszer elem süllyesztett küszöbvel kialakítandó
Üvegezés:	2 rtg. 4-16-4 mm vtg. üvegezés
Hőátbocsátási tényező:	
Rajzi jelölések:	Ü - üvegezett felület Fix - fix üvegezésű felület
Mennyiség:	1 db
Egyéb:	ragasztott biztonsági üveggel menekülési útvonal, pánikzárral ellátandó, kívülről menekülési útvonalra való rozsdamentes kilinccsel, ÉN 1125 szerinti



Megjegyzések:

A megadott méretek névleges méretek! A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!
 Méretek a helyszínen ellenőrizendők!
 Az eltakart szerkezetek feltárását követően a tervezett műszaki megoldások módosításának a jogát fenntartjuk!
 A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Munka megnevezése:

**KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSI
TERVE**

Munka helyszíne:

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
 hrsz.: 4364/1



E-09 / 10. oldal

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Alaprazi jel:

A-11

Megnevezés:	hőhidas alumínium szerkezetű portál, fix, kétrétegű üvegezéssel (Schüco ASW 50.NI -vagy ezzel egyenértékű)
Névleges méret:	194/295
Falszerkezet:	
Tokszélesítő:	nincs
Tok, szárny:	hőhidas alumínium profil szürke színben, színkód: RAL 9006
Vasalás:	rendszervasalat - fix
Párkány/Küszöb:	nincs
Üvegezés:	2 rtg. 4-16-4 mm vtg. üvegezés
Hőátbocsátási tényező:	
Rajzi jelölések:	Fix - fix üvegezésű felület
Mennyiség:	2 db
Egyéb:	ragasztott biztonsági üveggel



Megjegyzések:

A megadott méretek névleges méretek! A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!
 Méretek a helyszínen ellenőrizendők!
 Az eltakart szerkezetek feltárását követően a tervezett műszaki megoldások módosításának a jogát fenntartjuk!
 A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Munka megnevezése:

**KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSI
TERVE**

Munka helyszíne:

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
 hrsz.: 4364/1


E-09 / 11. oldal

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Alaprazi jel:

A-12

Megnevezés:	hőhidas alumínium szerkezetű ablak, kétrétegű hőszigetelő üvegezéssel, fix szárnyal (Schüco AWS 50.NI -vagy ezzel egyenértékű)		
Névleges méret:	105/165		
Falszerkezet:	25 cm falazat		
Tokszélesítő:	felül 30 mm magas tokszélesítő		
Tok, szárny:	hőhidas alumínium profil szürke színben, színekód: RAL 9006		
Vasalás:	rendszer vasalat - fix		
Párkány/Küszöb:	kívül: 0,6 mm porszórt alu. lemez, szín: fehér	belül: fa	
Üvegezés:	2 rtg. 4-16-4 mm vtg. üvegezés		
Hőátbocsátási tényező:			
Rajzi jelölések:	Fix - fix üvegezésű felület		
Mennyiség:	2 db		
Egyéb:			



Megjegyzések:

A megadott méretek névleges méretek! A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!
 Méretek a helyszínen ellenőrizendők!
 Az eltakart szerkezetek feltárását követően a tervezett műszaki megoldások módosításának a jogát fenntartjuk!
 A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Munka megnevezése:

**KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSI
TERVE**

Munka helyszíne:

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
 hrsz.: 4364/1


E-09 / 12. oldal

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Alaprazi jel:

A-13

Megnevezés:	hőhidas alumínium szerkezetű pénztári kiadó ablak, kétrétegű hőszigetelő üvegezéssel, felül fix, alul nyíló szárnyal (Schüco AWS 50.NI -vagy ezzel egyenértékű)		
Névleges méret:	95/165		
Falszerkezet:	25 cm falazat		
Tokszélesítő:	felül 30 mm magas tokszélesítő		
Tok, szárny:	hőhidas alumínium profil szürke színben, színekód: RAL 9006		
Vasalás:	rendszer vasalat - nyíló és fix		
Párkány/Küszöb:	kívül: 0,6 mm porszórt alu. lemez, szín: fehér	belül: fa	
Üvegezés:	2 rtg. 4-16-4 mm vtg. üvegezés		
Hőátbocsátási tényező:			
Rajzi jelölések:	Ü - üvegezett felület Fix - fix üvegezésű felület		
Mennyiség:	2 db		
Egyéb:			



Megjegyzések:

A megadott méretek névleges méretek! A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!
 Méretek a helyszínen ellenőrizendők!
 Az eltakart szerkezetek feltárását követően a tervezett műszaki megoldások módosításának a jogát fenntartjuk!
 A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Munka megnevezése:

**KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSI
TERVE**

Munka helyszíne:

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
 hrsz.: 4364/1


E-09 / 13. oldal

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Alaprazi jel:

A-14

Megnevezés:	hőhidas alumínium szerkezetűajtó, kétrétegű hőszigetelő üvegezéssel, fix oldalbevilágítóval (Schüco ADS 50.NI, Schüco AWS 50.NI -vagy ezzel egyenértékű)		
Névleges méret:	215/270		
Falszerkezet:	10 cm falazat		
Tokszélesítő:	nincs		
Tok, szárny:	hőhidas alumínium profil szürke színben, színkód: RAL 9006		
Vasalás:	rendszer vasalat - nyíló és fix		
Párkány/Küszöb:	kívül: 0,6 mm porszórt alu. lemez, szín: fehér	belül: fa	
Üvegezés:	2 rtg. 4-16-4 mm vtg. üvegezés		
Hőátbocsátási tényező:			
Rajzi jelölések:	Ü - üvegezett felület Fix - fix üvegezésű felület		
Mennyiség:	2 db		
Egyéb:	alsó üvegmező ragasztott biztonsági üveg		



Megjegyzések:

A megadott méretek névleges méretek! A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!
 Méretek a helyszínen ellenőrizendők!
 Az eltakart szerkezetek feltárását követően a tervezett műszaki megoldások módosításának a jogát fenntartjuk!
 A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Munka megnevezése:

**KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSI
TERVE**

Munka helyszíne:

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
 hrsz.: 4364/1


E-09 / 14. oldal

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Alaprazi jel:

A-15

Megnevezés:	hőhidas alumínium szerkezetűajtó, kétrétegű hőszigetelő üvegezéssel, fix oldalbevilágítóval (Schüco ADS 50.NI -vagy ezzel egyenértékű)
Névleges méret:	295/270
Falszerkezet:	15 cm falazat
Tokszélesítő:	nincs
Tok, szárny:	hőhidas alumínium profil szürke színben, színkód: RAL 9006
Vasalás:	rendszer vasalat - kétszárnyú nyíló
Párkány/Küszöb:	rendszer elem alu küszöbvel kialakítandó
Üvegezés:	2 rtg. 4-16-4 mm vtg. üvegezés
Hőátbocsátási tényező:	
Rajzi jelölések:	Ü - üvegezett felület Fix - fix üvegezésű felület
Mennyiség:	2 db
Egyéb:	alsó üvegmező ragasztott biztonsági üveg



Megjegyzések:

A megadott méretek névleges méretek! A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!
 Méretek a helyszínen ellenőrizendők!
 Az eltakart szerkezetek feltárását követően a tervezett műszaki megoldások módosításának a jogát fenntartjuk!
 A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Munka megnevezése:

**KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSI
TERVE**


Munka helyszíne:

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
 hrsz.: 4364/1

E-09 / 15. oldal

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ		
Megnevezés:	korszerű, hőhidmentes alumínium függönyfal (Schüco FW 50+ -vagy egyenértékű), hőszigetelő üvegezéssel, egyszárnyú bukó-nyíló ablakokkal és fix üvegezett mezőkkel, szürke színben, színkód: RAL 9006	
Névleges méret:	100/897	
Falszerkezet:	új 20 cm Ytong falazat + 16 cm hőszigetelés közé kerül beépítésre, lásd részlettervek	
Tokszélesítő:	nincs	
Tok, szárny:	hőhidmentes alumínium ablak függönyfalban, illetve falban: SCHÜCO AWS70.HI fokozott hőszigetelésű, hőhidmentes alumínium profillal, nyíló rendszervasalattal, szálcsiszolt alumínium kilinccsel, színkód: RAL 9006	
Vasalás:	Lizéna: sajtolat alu profil statikai méretezés szerint, EPDM tömítéssel, statikai méretezés szerint Osztóborda: sajtolat alu profil statikai méretezés szerint, EPDM tömítéssel, statikai méretezés szerint	Takaróprofil lizénán: 112 720 (45 mm) takaróprofillal, EPDM tömítéssel Takaróprofil osztóbordán: 160 620 (12 mm) takaróprofillal, EPDM tömítéssel
Párkány/Küszöb:	rendszerelem, súllyesztett küszöb	
Üvegezés:	Üvegezés paraméterei Ug=1,0 W/m2K, melegperemes üveg, naptényező g=0,35%, alsó mezőkben 6-16-4.4 VSG, parapet részen 6ESG-16-6ESG parapet üveg, mögötte ásványgyapot hőszigeteléssel, és alumínium tálcával, Ucw=1,4 W/m2K rögzítés horganyzott acél elemekkel, rozsdamentes kötőelemekkel, belső EPDM párazárással, külső EPDM vízzárással, közötté ásványgyapot hőszigeteléssel. Külső és belső oldalon porszórt alumínium lemez takarással	ablakok üvegezése: Üvegezés paraméterei Ug=1,0 W/m2K, melegperemes üveggel, naptényező g=0,35%, javasolt rétegtrend 6-16-6, beépítés függönyfalba csőrös tokprofillal
Hőátbocsátási tényező:	teljes szerkezetnek max. 1.4 W/m²K	
Rajzi jelölések:	Ü - üvegezett felület SZ - színezett felület Fix - fix üvegzésű felület	
Mennyiség:	1 db	
Egyéb:		

A-16




<p>Megjegyzések:</p> <p>A megadott méretek névleges méretek! A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell! Méretek a helyszínen ellenőrizendők! Az eltakart szerkezetek feltárását követően a tervezett műszaki megoldások módosításának a jogát fenntartjuk! A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !</p>	
<p>Munka megnevezése:</p> <p>KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSI TERVE</p>	<p>Munka helyszíne:</p> <p>7400 Kaposvár, Arany János utca 97. hrs.: 4364/1</p>

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Alaprazi jel:

A-17

Megnevezés:	hőhidmentes alumínium szerkezetű kétszárnyú ablak, bukó-nyíló és fix szárnyakkal, (javasolt típus: Schüco AWS 70.HI -vagy egyenértékű)			
Névleges méret:	200/140			
Falszerkezet:	új szendvicsszerkezetű falazat			
Tokszélesítő:	nincs			
Tok, szárny:	hőhidas alumínium profil szürke színben, színkód: RAL 9006			
Vasalás:	rendszervasalat - bukó-nyíló és fix			
Párkány/Küszöb:	kívül: 0,6 mm porszórt alu. lemez, szín: szürke	belül: alumínium		
Üvegezés:	2 rtg. 4-16-4 mm vtg. hőszigetelő üvegezés			
Hőátbocsátási tényező:	teljes szerkezetnek max. 1.4 W/m²K			
Rajzi jelölések:	Ü - üvegezett felület Fix - fix üvegezésű felület			
Mennyiség:	2 db			
Egyéb:				



Megjegyzések:

A megadott méretek névleges méretek! A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!
 Méretek a helyszínen ellenőrizendők!
 Az eltakart szerkezetek feltárását követően a tervezett műszaki megoldások módosításának a jogát fenntartjuk!
 A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Munka megnevezése:

**KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSI
TERVE**

Munka helyszíne:

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
 hrsz.: 4364/1


E-09 / 17. oldal

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Alaprazi jel:

A-18

Megnevezés:	hőhidmentes alumínium szerkezetű kétszárnyú ajtó, kétrétegű hőszigetelő üvegezéssel, üvegezett fix felülvilágítóval (Schüco ADS 70.NI -vagy ezzel egyenértékű)
Névleges méret:	140/260
Falszerkezet:	20 cm falazat + 16 cm hőszigetelés
Tokszélesítő:	nincs
Tok, szárny:	hőhidmentes alumínium profil szürke színben, színekód: RAL 9006
Vasalás:	rendszer vasalat - kétszárnyú nyíló
Párkány/Küszöb:	rendszer elem alu küszöbvel kialakítandó
Üvegezés:	2 rtg. 4-16-4 mm vtg. hőszigetelő üvegezés
Hőátbocsátási tényező:	teljes szerkezetnek max. 1.45 W/m²K
Rajzi jelölések:	Ü - tömör felület Fix - fix üvegezésű felület
Mennyiség:	2 db
Egyéb:	üvegezett fix felülvilágító belátásgátló fóliával ellátott rozsdamentes kivitel, biztonsági zárral ellátandó



Megjegyzések:

A megadott méretek névleges méretek! A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!
 Méretek a helyszínen ellenőrizendők!
 Az eltakart szerkezetek feltárását követően a tervezett műszaki megoldások módosításának a jogát fenntartjuk!
 A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Munka megnevezése:

**KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSI
TERVE**

Munka helyszíne:

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
 hrsz.: 4364/1


E-09 / 18. oldal

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Alaprazi jel:

A-19

Megnevezés:	hőhidmentes alumínium szerkezetű ablak, kifelé bukó hő és füstelvezető szárnyakkal, lásd tűzvédelmi tervfejezet alapján (javasolt típus: SOUCHIER OTF kifelé bukó, motoros szárnyal)		
Névleges méret:	105/100		
Falszerkezet:	új szendvicsszerkezetű falazat		
Tokszélesítő:	alul 50 mm-es Purenit vaktok elem		
Tok, szárny:	hőhidmentes alumínium profil szürke színben, színekód: RAL 9006		
Vasalás:	rendszer vasalat - bukó, motorosan működtetve		
Párkány/Küszöb:	kívül: 0,6 mm porszórt alu. lemez, szín: szürke	belül: alumínium	
Üvegezés:	2 rtg. 4-16-4 mm vtg. hőszigetelő üvegezés		
Hőátbocsátási tényező:	teljes szerkezetnek max. 1.4 W/m²K		
Rajzi jelölések:	Ü - üvegezett felület		
Mennyiség:	4 db		
Egyéb:	hő és füstelvezető rendszer nyílászáró, pontos vezérlés és szerkezet a tűzvédelmi tervfejezet alapján		



Megjegyzések:

A megadott méretek névleges méretek! A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!
 Méretek a helyszínen ellenőrizendők!
 Az eltakart szerkezetek feltárását követően a tervezett műszaki megoldások módosításának a jogát fenntartjuk!
 A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Munka megnevezése:

**KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSI
TERVE**

Munka helyszíne:

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
 hrsz.: 4364/1


E-09 / 19. oldal

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Alaprazi jel:

A-20

Megnevezés:	hőhidmentes alumínium szerkezetű ablak, kifelé bukó hő és füstelvezető szárnyakkal, lásd tűzvédelmi tervfejezet alapján (javasolt típus: SOUCHIER OTF kifelé bukó, motoros szárnyal)	
Névleges méret:	150/100	
Falszerkezet:	új szendvicsszerkezetű falazat	
Tokszélesítő:	alul 50 mm-es Purenit vaktok elem	
Tok, szárny:	hőhidmentes alumínium profil szürke színben, színekód: RAL 9006	
Vasalás:	rendszer vasalat - bukó	
Párkány/Küszöb:	kívül: 0,6 mm porszórt alu. lemez, szín: szürke	belül: alumínium
Üvegezés:	2 rtg. 4-16-4 mm vtg. hőszigetelő üvegezés	
Hőátbocsátási tényező:	teljes szerkezetnek max. 1.4 W/m²K	
Rajzi jelölések:	Ü - üvegezett felület	
Mennyiség:	2 db	
Egyéb:	hő és füstelvezető rendszer nyílászáró, pontos vezérlés és szerkezet a tűzvédelmi tervfejezet alapján	



Megjegyzések:

A megadott méretek névleges méretek! A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!
 Méretek a helyszínen ellenőrizendők!
 Az eltakart szerkezetek feltárását követően a tervezett műszaki megoldások módosításának a jogát fenntartjuk!
 A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Munka megnevezése:

**KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSI
TERVE**

Munka helyszíne:

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
 hrsz.: 4364/1

E-09 / 20. oldal

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Alaprazi jel:
A-21

Megnevezés:	fa szerkezetű tetőkibúvó ablak, egy rétegű üvegezéssel
Névleges méret:	80/120
Falszerkezet:	tetőszerkezetbe kerül beépítésre
Tokszélesítő:	
Tok, szárny:	rétegragasztot borovi fenyő profil sötétbarna felületkezeléssel ellátva
Vasalás:	rendszer vasalat - bukó
Párkány/Küszöb:	bádogozás antracit bevonatos fémből
Üvegezés:	1 rtg. 6 mm vtg. szimpla üvegezés
Hőátbocsátási tényező:	
Rajzi jelölések:	
Mennyiség:	16 db
Egyéb:	üvegezése törésgátló fóliával ellátva jégeső ellen


<p>Megjegyzések:</p> <p>A megadott méretek névleges méretek! A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell! Méretek a helyszínen ellenőrizendők! Az eltakart szerkezetek feltárását követően a tervezett műszaki megoldások módosításának a jogát fenntartjuk! A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !</p>		
Munka megnevezése:	Munka helyszíne:	
KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSI TERVE	7400 Kaposvár, Arany János utca 97. hrs.: 4364/1	E-09 / 21. oldal

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Alaprazi jel:

A-22

Megnevezés:	fa szerkezetű beltéri tömör ajtó
Névleges méret:	70/195
Falszerkezet:	meglévő téglafalazat
Tokszélesítő:	nincs
Tok, szárny:	fa szerkezet, 2 réteg fehér mázolóssal ellátandó
Vasalás:	rendszeravasalat - nyíló
Párkány/Küszöb:	
Üvegezés:	nincs
Hőátbocsátási tényező:	
Rajzi jelölések:	T - tömör felület
Mennyiség:	2 db
Egyéb:	



Megjegyzések:

A megadott méretek névleges méretek! A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!
 Méretek a helyszínen ellenőrizendők!
 Az eltakart szerkezetek feltárását követően a tervezett műszaki megoldások módosításának a jogát fenntartjuk!
 A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Munka megnevezése:

**KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSI
TERVE**

Munka helyszíne:

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
 hrsz.: 4364/1

E-09 / 22. oldal